

**MAGNETI
MARELLI**

checkstar
SERVICE NETWORK

OBD - Road



Zalety techniczne

- Pamięć wewnętrzna 4 Mb
- Buzzer do sygnalizacji akustycznej
- Diagnostyka EOBD w czasie rzeczywistym
- Przystosowany do zastosowań Truck - Bus
- Możliwość kasowania błędów

Twój partner w diagnostyce

- 4 Mb pamięci wewnętrznej pozwalającej na zapis danych.
- Możliwość zapisu 8 paramterów z czasem próbkowania pięciu sekund przez okres 170 godzin.
- Dwukolorowa dioda Led (czerwona/zielona) do sygnalizacji statusu urządzenia.
- Buzzer do sygnalizacji dźwiękowej ważnych zdarzeń(błędy,funkcje zaprogramowane, itp.).
- Protokoły komunikacji:SAEJ1850VPW,SAEJ1850PWM,ISO 9141,ISO 14230,ISO 11898 CAN.
- Automatyczne rozpoznanie protokołu komunikacji obsługiwanego przez pojazd.
- Procesor ARM 32bit - 512Kb pamięci wewnętrznej.
- Port USB 2.0 do podłączenia do PC.
- Aktualizacja urządzenia przez Internet .
- Kompatybilność z systemami Windows XP,Vista i Windows 7 (32bit i 64bit).
- Obsługiwane napięcie 12 i 24Volty (do zastosowań Truck - Bus).
- Bateria litowa z możliwością ładowania poprzez gniazdo EOBD.
- System zabezpieczający przed wypięciem urządzenia z gniazda EOBD.
- Wymiary: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm. Waga: 20g Temperatura pracy: -40° a +85° C.
- Zgodność z normą : E24 10R-030604.

Funkcje:

- **Zrzut danych** z pamięci urządzenia i szczegółowa analiza pod kątem błędów/zużycia.
- **Analiza stylu jazdy** pod kątem zużycia paliwa i konfrontacją danych po ewentualnej naprawie pojazdu.
- System kontroli jazdy w czasie rzeczywistym **sygnalizujący akustycznie błędy kierowcy** z możliwością konfiguracji przez PC (np: gwałtownie przyspieszenia, przekraczanie ustalonej prędkości jazdy ,itp.).
- Weryfikacja parametrów istotnych w diagnostyce systemów zasilania **LPG/CNG**.
- Możliwość **wydruku raportu** z monitorowanego pojazdu.
- Możliwość ustawienia **czasu próbkowania** poprzez PC.
- **Diagnoza EOBD** w czasie rzeczywistym z podglądem parametrów, wizualizacja/kasowanie błędów (oprócz P1XXX) funkcja zamrożonych ramek.
- **Analiza graficzna** parametrów rzeczywistych.
- Funkcja **ECO-DRIVE** dla prawidłowego zarządzania stylem jazdy.

Bogate oprogramowanie:

The screenshot displays the 'Konfiguracja Road' (Road Configuration) window. It features a sidebar with navigation options: 'Zarządzanie pojazdem', 'Analiza błędów niestandardowych', 'Eco Drive', 'Analiza LPG/CNG', and 'Ręczny'. The main area is divided into 'Parametry aktywne' (Active Parameters) and 'Parametry do wyboru' (Parameters to choose). Under 'Parametry aktywne', there are fields for 'Ciśnienie paliwa' (Fuel pressure), 'Napięcie akumulatora' (Battery voltage), 'Obroty' (RPM), 'Pozycja przebiegu' (Position), 'Prędkość' (Speed), and 'Przepływ' (Flow). Under 'Parametry do wyboru', there are options for 'Ciśnienie paliwa' and 'Ciśnienie na listwie (Diesel)'. A 'Baza Danych' (Data Base) window is also visible, showing a table of data points with columns for date, time, and various parameters like 'Przepływ', 'Temperatura', and 'VIN'. The interface includes a 'MAGNETI MARELLI' logo and standard navigation buttons like 'OK', 'Home', and 'Back'.

Numero Errori Memorizzati	0	.
Carico motore	18.0	%
Temperatura acqua	36	°C
Pressione Collettore Asp.	47	kPa
Misuratore Massa aria	161.00	g/s
Temperatura aria	88	°C
Distanza percorsa MIL ON	0	km
Test Accensioni mancate	NO	
Test Sistema EGR	SI	
Spia MIL	OFF	

Numero errori memorizzati nel sistema
 Selezione parametri e stati
 Salva parametri nel report

Cilindro n.3 - Circuito Iniettore... MEM
 Sistema Controllo Minimo... MEM
 Rilevata mancata accensione su cilindro n.1ATT

Sistema Controllo Minimo (P0305)

Cancelazione errori

W skład zestawu wchodzi:

OBD-Road, CD-Rom z oprogramowaniem do PC, Wielojęzyczna instrukcja, Przewód podłączeniowy do PC.

Kod MM. 007935800050

MAGNETI MARELLI AFTER MARKET POLAND SP Z O.O.

Plac pod Lipami 5

40-476 Katowice

Tel. +48326036142

Strona Internetowa: www.magnetimarelli-checkstar.pl

E-mail: checkstar@magnetimarelli.com

Dystrybutor